

TK-D240/D340

DMR

DIGITAL / ANALOG VHF/UHF Handfunkgerät

FleetSync® **5-tone**
by KENWOOD

Die neuen Handfunkgeräte TK-D240/D340 werden zeitgleich mit den neuen Mobilfunkgeräten TK-D740/D840 vorgestellt und vervollständigen KENWOODs beeindruckendes DMR-System. Sie sind ergonomisch, robust konstruiert und erfüllen zahlreiche MIL-STD-Standards und IP54/55. Die Geräte bieten vielfältige Funktionen und die erforderliche Leistung für eine ganze Reihe von Anwendungen – in Lagerhäusern, auf Bahnhöfen, in Geschäften und Hotels. Diese vielseitigen DMR-Handfunkgeräte können im digitalen und analogen FM-Modus betrieben werden, wobei die Umschaltung automatisch erfolgt. Weitere Besonderheiten sind die Call-Interrupt-Funktion und Audioleistung von 1 W. Diese Funkgeräte haben zudem den Vorzug, dass sie sowohl mit vorhandenen älteren analogen Geräten als auch mit modernen digitalen kommunizieren können.

2-Slot-TDMA (Zeitschlitzverfahren)

Die Funkgeräte erfüllen die DMR-Tier-II-Kategorie, die konventionelle lizenzierte Funkssysteme beschreibt. Die Geräte arbeiten im 2-Slot-TDMA-Betrieb (Time Division Multiple Access) auf 12,5 kHz Kanalbandbreite und nutzen dadurch das verfügbare Frequenzspektrum effektiver (2 mögliche Funkgespräche auf einer zugewiesenen Frequenz). Außerdem wird durch diese Technologie die Reichweite im Vergleich zu analogen Funkgeräten deutlich erhöht. Folgende DMR-Funktionen werden unterstützt: Sprach- und Datenübertragung, Fernabschaltung bzw. Deaktivierung und Fernabfrage.

Zwei in einem – digital & analog

Diese vielseitigen DMR-Handfunkgeräte können im digitalen und analogen FM-Modus betrieben werden, wobei die Umschaltung automatisch erfolgt. Wegen der Interoperabilität mit älteren analogen Funkgeräten ist es den Anwendern möglich, die Migration zu einem volldigitalen System Schritt für Schritt vorzunehmen.

Direktmodus

Im Direktmodus können zwei Teilnehmer gleichzeitig einen 12,5-kHz-Kanal nutzen, ohne dass dafür eine Basisstation oder ein Repeater benötigt wird. Dadurch wird die Kanalkapazität verdoppelt.

Anruferunterbrechung

In einem Notfall oder wenn ein Gespräch unterbrochen werden muss, kann man sowohl im Direkt- als auch im Repeatermodus mit einem Call Interrupt eine bestehende Verbindung beenden. Zur Sicherung von allein arbeitenden Mitarbeitern steht eine Alleinarbeiterschutzfunktion (Lone Worker) zur Verfügung.

Allwettertauglich

Diese tragbaren Funkgeräte entsprechen den MIL-STD-Standards C/D/E/F/G und sind gemäß IP54/55 gegen das Eindringen von Wasser und Staub geschützt. Dadurch funktionieren sie auch unter rauen Bedingungen zuverlässig.

Längere Betriebszeit

Die Betriebszeit eines Handfunkgeräts ist für Funkanwender von enormer Bedeutung. Der digitale Betrieb (DMR) unterstützt diese Anforderung und bietet dem Kunden einen langen Funkbetrieb ohne Akkuwechsel. Für die TK-D240/D340 stehen Li-Ion-Akkus und NiMH-Akkus mit verschiedenen Kapazitäten zur Verfügung.

Klare und laute Wiedergabe

Eines der wichtigsten Qualitätsmerkmale von Handfunkgeräten ist die klare Wiedergabe, mit der man die Gegenstation hört, und genau das können diese Geräte. Da ist zum einen die NF-Leistung von 1 W und zum anderen die AMBE+2™-Vocoder-Technologie, welche die menschliche Sprache sehr natürlich mit allen Nuancen in hervorragender Qualität überträgt – selbst bei lauten Umgebungsgläuschen. Die Sprachansage kann beim Wählen des Kanals die Kanalnummer ansagen.

5-Ton-Signalisierung

Die 5-Ton-Signalisierung kann auf analogen Kanälen verwendet werden, um eine oder mehrere Stationen anzurufen, während alle anderen Funkgeräte stummgeschaltet bleiben. Dafür sind mehrere Standard-Signalisierungsformate nutzbar.

Flaches Gehäuse

Durch die kompakte ergonomische Bauform liegt das Handfunkgerät gut in der Hand und erleichtert dadurch die Bedienung.

Weitere Merkmale


- Maximal 32 Kanäle in 2 Zonen (16 Kanäle/Zone)
- Großer 70 MHz breiter UHF-Frequenzbereich
- Mechanische Kanalbegrenzung auf 8 oder 16 Kanäle
- Sendeleistung 1 W bis 5 W (VHF), 1 W bis 4 W (UHF)
- 1 W NF-Leistung
- Verschiedene Suchauffunktionen (Scanner)
- Passwortschutz (Lesen/Überschreiben)
- Minimallautstärke kann programmiert werden
- Benutzerinformationen im Gerät
- Selektivanruf-LED
- Tastenverriegelung
- Late-entry-Funktion
- Analog-Signalisierung: QT/DQT, FleetSync, 5-Ton
- Kompander-Funktion für jeden analogen Kanal
- Rauschsperrn-Pegel einstellbar



■ KNB-45L
Li-Ion Akku
(2.000 mAh)



■ KSC-316
Multi-Schnell-ladegerät für Ni-MH Akku (6-fach)



■ KRA-22
VHF Kurzantenne (Länge: 11 cm)



■ KMC-21
Leichtes Lautsprecher-mikrofon



■ KHS-8NC
geräuschkompensiertes Tarnmikrofon mit Ohrhörer und integrierter PTT



■ KNB-53N
Ni-MH Akku
(1.400 mAh)



■ KSC-356
Multi-Schnell-ladegerät für Li-Ion Akku (6-fach)



■ KRA-23
UHF Kurzantenne (Länge: 8 cm)



■ KMC-45D
Robustes Lautsprecher-mikrofon



■ KHS-22
Nackenbügel-Kopfhörer mit Schwanenhalsmikrofon und Inline-PTT



■ KNB-69L
Li-Ion Akku
(2.450 mAh)



■ KMB-35
Mehrfach-Lade-adaptor zur Aufnahme von 6 Ladeschalen KSC-355 (nicht im Lieferumfang)



■ KRA-26
VHF Standardantenne (Länge: 17 cm)



■ KEP-2
2,5-mm-Ohrhörer für KMC-45D



■ KBH-10
Gürtelclip



■ KSC-355
Schnellladegerät für KNB-45L/65L



■ KSC-35SCR
Ladeschale für KMB-35



■ KRA-27
UHF Kurzantenne (Länge: 15 cm)



■ KRA-41
VHF Ultrakurzantenne (Länge: 8 cm)



■ KHS-8BL
Tarnmikrofon mit Ohrhörer und integrierter PTT



■ KSC-43
Schnellladegerät für KNB-45L/53N



■ KVC-19
Fahrzeughalterung Schnellladegerät



■ KRA-42
UHF Ultrakurzantenne (Länge: 8 cm)



TECHNISCHE DATEN

		TK-D240	TK-D340
ALLGEMEIN			
Frequenzbereich		136-174 MHz	400-470 MHz
Kanäle		32 / 2 Zonen	
Kanalabstand	Analog Digital	25/20/12,5 kHz 12,5 kHz	
Betriebsspannung		7,5 V DC ± 20 %	
Batteriebetriebszeit (5-5-90, Batteriesparen aus)	Analog/Digital	ca. 11,5/13,5 h mit KNB-45L ca. 14/17 h mit KNB-69L ca. 8/10 h mit KNB-53N	
Betriebstemperaturbereich		-30°C bis +60°C (mit KNB-45L/69L: -10°C to +60°C)	
Frequenzstabilität		±2,0/±1,0 ppm	
Antennenimpedanz		50 Ω	
Abmessungen (B x H x T)	inklusive KNB-45L inklusive KNB-69L inklusive KNB-53N	54 x 121,4 x 33,8 mm 54 x 121,4 x 37,8 mm 54 x 121,4 x 33,8 mm	
Gewicht	inklusive KNB-45L inklusive KNB-69L inklusive KNB-53N	285 g 310 g 360 g	

Die technischen Daten sind typische Werte.

• Analogmessungen entsprechend TIA/EIA 603, EN 300 086 & 219 • Digitalmessungen entsprechend EN 300 113 • R&TTE- und Sicherheitsstandards: EN 300 086-2, EN 300 113-2, EN 300 219-2, EN 301 489-5, EN 60065, EN 60950-1, EN 60215, EN 62209 (SAR) • Funktionsumfang und Zeitpunkt von Firmware und Software-Updates können sich ohne Vorankündigung ändern. Die technischen Daten können ohne Vorankündigung im Zuge der technologischen Weiterentwicklung des Produktes geändert werden.

• FleetSync® ist eine eingetragene Marken der JVCKENWOOD Corporation.

• AMBE+2™ ist eine eingetragene Marke der Digital Voice Systems Inc.

• Alle Marken- oder Produktnamen sind Warenzeichen und/oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.

ANGEWANDTE MIL- UND IP-STANDARDS

MIL-STANDARD	Methode / Prozedur				
	810C	810D	810E	810F	810G
Unterdruck	500.1/I	500.2/I, II	500.3/I, II	500.4/I, II	500.5/I, II
Hohe Temperaturen	501.1/I, II	501.2/I, II	501.3/I, II	501.4/I, II	501.5/I, II
Niedrige Temperaturen	502.1/I	502.2/I, II	502.3/I, II	502.4/I, II	502.5/I, II
Temperaturschock	503.1/I	503.2/I	503.3/I	503.4/I, II	503.5/I
UV-Strahlung	505.1/I	505.2/I	505.3/I	505.4/I	505.5/I
Wasserbeständigkeit*1	506.1/I, II	506.2/I, II	506.3/I, II	506.4/I, III	506.5/I, III
Luftfeuchtigkeit	507.1/I, II	507.2/II, III	507.3/II, III	507.4	507.5/II
Salznebelprüftest*1	509.1/I	509.2/I	509.3/I	509.4	509.5
Staub*1	510.1/I	510.2/I	510.3/I	510.4/I, III	510.5/I
Vibration	514.2/VIII, X	514.3/I	514.4/I	514.5/I	514.6/I
Schock	516.2/I, II, V	516.3/I, IV	516.4/I, IV	516.5/I, IV	516.6/I, IV
IP Standard					
Schutz gegen Staub und Wasser	IP54/55*1				

*1: Die Abdeckung der Zubehörbuchse muss montiert oder das KMC-45 angeschlossen sein.

JVCKENWOOD Deutschland GmbH

Konrad-Adenauer-Allee 1-11

61118 Bad Vilbel

Telefon: +49 61 01 / 49 88-530

Email: communication@de.jvckenwood.com

www.kenwood.de



ADPRTK240E15GER